

tiivivi
ENEMMÄN KUIN IKKUNA



TIIVI KIINTEÄ IKKUNA

TUOTEKORTTI

tiivi
ENEMMÄN KUIN IKKUNA

TIIVI KIINTEÄ IKKUNA

MAKSIMAALISTA VALOJA HELPPOHUOLTOISUUTTA

Tiivi Kiinteä on suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin. Äärimmäisen tiivis ja lämmin ikkuna saavuttaa jopa A++ -energialuokan. Kiinteä ikkuna voidaan varustaa huurtumattomalla Tiivi Kirkas -lasilla tai auringonsuojalasilla. Kiinteä dB -ääneneristysikkuna lisää asumismukavuuttasi. Yhdistettynä Tiivin dB -asennukseen ulkoa kantautuva melu ei häiritse kotisi rauhallisuutta. Muotoilultaan ikkuna on ajattoman linjakas ja lasipinta-ala on maksimoitu. Ikkunassa on ulkopuolella huoleton alumiiniverhoilu, sekä vain kaksi pestävää pintaa tehden ikkunan huoltamisesta vaivatonta.

TEKNISET TIEDOT

U-arvo: 0,67-1,0 W/m²K lasituksesta riippuen.

Koko: Min. 290x290 mm.
Suurin leveys ja korkeus: 3500 mm.
Suurin karmin pinta-ala 6 m².

Karmi: Mäntyä 51 mm, välikarmi 59 mm. Ulkopuoli verhoiltu polttomaalatulla alumiiniprofiililla. Karmisyvytydet: 130, 170, 210 mm.
Max. karmipinta-ala 6 m².

Vakioasitus: Kolminkertainen lämpölasielementti selektiivilasilla. Komposiittinen välilista (väri RAL7035). Molemmissa lasiväleissä argon-kaasu.

Lasitusvaihtoehdot: Energialasi, Auringonsuojalasi, Tiivi Kirkas huurtumaton lasi, Kiinteä dB -ääneneristyslasi

Tiivistys: Sisä- ja ulkopuolella kumitiiviste.

Ulkopuolen pintakäsittely: Maalattu alumiini. Vakiovärit: RAL9010, RAL7024, RR32. Erikoisvärit RAL-värikartastosta.

Sisäpuolen pintakäsittely: Maalin vakioväri on puolihimmeä (kiiltoaste 20) valkoinen (NCS-S-0502-Y). Muita värisävyjä on saatavana tilauksesta Teknoksen värikartasta.

Lisävarusteet:

- Säleikaihtimet
- Irtoristikko (leveys 25, 35, 60 tai 90 mm)
- Tuuletusluukku. Koko: Min. 300 x 300 mm (leveys sivukarmin ulkoreunasta välikarmin keskelle). Max. 1090 x 2090 mm.
- Umpiosa. Koko. Max. 1000 X 2000 mm
- Rappaussuojalista
- Koristelaset (Satiini, raakalasi)
- Raitisilmaventtiili Biobe Thermomax tai VS (ulkopuolella ritilä).



Tuotenimi	U-arvo	dB -Rw	dB -Rw+C	dB -Rw+Ctr
Kiinteä 1,0	1	31	30	26
Kiinteä 0,7	0,7	31	30	26
Kiinteä 0,67	0,67	31	30	26
Kiinteä dB 36	0,85	39	38	36
Kiinteä dB 39	0,91	44	43	39
Kiinteä 70/35	0,7	31	30	26

Uuden ajan lasitustekniikkaa!

- Tiivis Dry Glazing -lasitus
- Murransuojakiilat estävät lasin irrottamisen
- Tiivi Kiinteä dB huippuääneneristys



Murransuojakiila