

# UNIIKKI AVATTAVA IKKUNA

## TUOTEKORTTI

Perinteikäs Uniikki-ikkuna sopii niin kotiin kuin vapaa-ajan asuntoon. Tiivi Uniikki edustaa A-energialuokkaa ja se on suunniteltu täyttämään kaikki nykyaikaisen rakentamisen vaatimukset. Kestävä rakenne ja pitkälle viety tuotekehitys takaavat sen, että Uniikin avulla kodin asumismukavuus nousee uudelle tasolle.

Uniikin kehityksessä on panostettu ulkonäköön ja käytön helppouteen. Tämä näkyy esimerkiksi tyylikkäässä jiiratussa alumiiniverhouksessa ja asentolukitteisissa ikkunapainikkeissa, joita on mukava käyttää. Ulkopuitteen kiinteät pienpainikkeet helpottavat ikkunanpesua.

### RAKENNE

- Kolmilasinen puualumiini-ikkuna
- Karmin vahvuus 42 mm, välikarmi 50 mm
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm

### LASITUS

- Ulkopuitteessa tasolasi, sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslasi
- Eristyslaselementissä vaaleanharmaat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu

### VÄRIT

- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y
- Alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR 32
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

### KOOT

- Leveys 290 - 3500 mm
- Korkeus 290 - 3500 mm
- Karmin maximipinta-ala 6 m<sup>2</sup>, puitteen maximipinta-ala 4 m<sup>2</sup>

Tekniset arvot		
Lämmönläpäisy	U-arvo	1,0 - 0,77 W/m <sup>2</sup> K
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy	G-arvo	41 - 29
Äänenvaimennus	dB	37 - 45 R <sub>w</sub> + C <sub>tr</sub>

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

### TAKUUT

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.



Ulko- ja sisäpuolelta nähtävät jiiriliitokset kehystävät ikkunan kauniisti.



Sisäpuolelle valittavissa klassinen tai moderni muotoilu.

Tiivin asentolukitteinen painike näyttää hyvältä ja siitä saa kunnan otteen.

