

# KLIK S SUORA RAITISILMAVENTTIILI TUOTEKORTTI

KLIK S suora raitisilmaventtiili on uusi ratkaisu rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Venttiilissä on panostettu muotoiluun ja tekniseen suorituskykyyn. Venttiilin korkeat ilmamäärät lisäävät asumismukavuutta tuoden runsaasti puhdasta ilmaa asuntoon.

Venttiili on sijoitettu ikkunapuitteeseen, mikä mahdollistaa raikkaan ilman tasaisen ja mukavan virtaamisen, sekä näyttää tyylikkäältä. Tuote on yhdistelmä suomalaista insinööriosaaamista ja tanskalaista designia parhaimmillaan.

## YHTENÄINEN VENTTIILI ERI TUOTTEISIIN

KLIK S suora venttiili on suunniteltu sopimaan avattavien ja kiinteiden ikkunoiden lisäksi myös Tiivin parvekeoviin. Venttiilin näkyvä pintaosa on näissä tuotteissa aina samanlainen.

## AVATTAVAT IKKUNAT

Tiivin avattavissa ikkunoissa KLIK S venttiilin pintaosa asennetaan ikkunan sisäpuiteeseen. Irrotus huoltotoimia varten on helppoa, sillä suodattimet saa vaihdettua kätevästi ilman työkaluja. Venttiilin pintaosa on asennettu ikkunapuitteeseen, joten se ei rajoita ikkunan asennustapaa millään tavalla. KLIK S venttiili soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa ikkuna on asennettu seinän syvennykseen.

## KIINTEÄT IKKUNAT

Kiinteissä ikkunoissa KLIK S venttiili sijaitsee yläkarmissa. Ulkopuolen alumiiniverhoiluun asennetaan ilmanottoa varten säleikkö.

## PARVEKEOVET

Parvekeovessa KLIK S venttiili asennetaan ovilehden sisäpintaan. Raitis ilma kulkeutuu ulkoa sisälle ovilehden yläosaan työstetyn ilmanakanan läpi. Ulkoa katsottuna parvekeoveen asennettu KLIK S venttiili ei näy lainkaan. Ovilehden pintaan asennettu venttiili ei rajoita oven asennustapaa.



Raikas ilma virtaa tasaisesti huoneilmaan ikkunan sisäpuiteeseen asennetusta venttiilistä.



Ulkoa tuleva raikas ilma virtaa venttiilin ja suodattimen läpi sisälle. Kuvassa avattava ikkuna.



Klik S kiinteässä ikkunassa.



Klik S Parvekeovessa.

# KLIK S SUORA RAITISILMAVENTTIILI

## TUOTEKORTTI

### KOOT

- Uniikki-ikkunan minimikoko 540 \* 290 mm (A-malli)
- Kristalli-ikkunan minimikoko 720 \* 290 mm (A-malli)
- Kiinteän ikkunan minimikoko 540 \* 290 mm (A-malli)
- Parvekeoven minimileveys 690 mm

### VÄRIT

- Valkoinen
- Hopea
- Musta

### TEKNISET ARVOT

#### Avattavat ikkunat

Ilmamäärät l/s	10 Pa	15 Pa	20 Pa
G1-S30-suodatin	3,1	4,1	4,8
Ei suodatinta	5,9	7,3	8,4

EUFI29-19004577-T1

Ääneneristävyys dB	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>
Venttiili auki (up 4 mm, sp 4+4 mm)	33	32	31
Venttiili auki (up 6 mm, sp 4+4 mm)	32	32	31

#### Kiinteät ikkunat

Ääneneristävyys dB	R <sub>w</sub>	R <sub>w</sub> +C	R <sub>w</sub> +C <sub>tr</sub>
Venttiili auki (3K, kaikki lasit 4 mm)	28	27	25
Venttiili auki, dB-lasitus (3K, 10/6/Phon8,8)	31	31	30

EUFI29-19000511-T2



Kauniisti muotoiltu KLIK S -raitisilmaventtiili on saatavilla valkoisena, harmaana ja mustana.



Tiivi myöntää KLIK S -raitisilmaventtiilille viiden vuoden takuun.

### KLIK S -VENTTIILIN EDUT

- Kaunis ja käytännöllinen design
- Runsaasti puhdasta ilmaa
- Helppokäyttöinen
- Ei vedon tunnetta