

Tiivin sisäänpäin aukeava parvekeovi on kaksilehtinen ikkunaovi. Se soveltuu erinomaisesti ranskalaisen parvekkeen oveksi. Oven lämmön- ja ääneneristävyys vastaavat Tiivi -ikkunoiden korkeaa tasoa. Ovi on saatavana kokolasisena tai lasiaukon alareuna voidaan määrittää esimerkiksi viereisen ikkunan mukaan. Tukeva ja helppokäyttöinen aukipitolaite lisää oven turvallisuutta.

RAKENNE

- Kolmilasinen kaksilehtinen puualumiiniovi
- Karmi ja sisälehti mäntyä, ulkolehti ja karmin ulkolehti alumiinia
- Ovilehden umpiosan eristeenä uretaani
- Karmin vahvuus 42 mm
- Kolminkertainen tiivistys; sisäpuiteessa kaksi tiivistettä, ulkopuiteessa yksi tiiviste
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm

KYNNYS

- Tammikynnys. Kynnysvahvuus 42 mm. Ulkopuolelta alumiiniverhoiltu.

LASITUS

- Ulkopuiteessa tasolasi, sisäpuiteessa kaksinkertainen eristyslasi
- Eristyslaselementissä vaaleanharmaat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu

VÄRIT

- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla
- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y, kiiltoaste 20
- Puuosien muut värit: Teknos- tai RAL-värikartastoista,
- Kuultosävyt Teknos Woodex -kuultovärikartasta
- Alumiiniosat polttomaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 tai tummanruskea RR 32
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeus 1690-2290 mm
- Välikarmillisen parioven leveys 1390-1990 mm

Tekniset arvot

Lämmönläpäisy	U-arvo	1,0 W/m ² K
---------------	--------	------------------------

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

TAKUUT

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.



Ikkunaoven molemmat lehdet avautuvat painikkeesta yhtä aikaa. Tyylikkään Hoppe Madeira -painikkeen materiaali on alumiinia ja väri vaihtoehdot valkoinen tai rosteri (F9 anodisoitu).

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

Lisävarusteilla voi helposti lisätä asumismukavuutta. Oveen on saatavilla

- Antennilasi
- Sälekaihtimet
- Raitisilmaventtiili
- Koristeristikko (vain pysty- ja vaakamallit)
- Auringonsuojalasi
- Ääneneristyslasi
- Huurtumaton lasi
- Turva- ja suojalasi
- Itsepuhdistuva lasi