

Kippi-ovi on sisäänpäin aukeava parvekeovi, joka soveltuu myös ranskalaisen parvekkeen oveksi. Oveissa on kippitoimintoinen tuuletusaseto ja mahdollisuus integroitua ulkopuolen lasikaiteeseen. Ovi voidaan toteuttaa myös pariovena. Oven kanssa voi yhdistää samaan karmiin luontevasti kiinteitä lasipintoja. Isot lasiaukolliset ovet maksimoivat näkymän ja sisään tulevan luonnollisen valon määrän.

RAKENNE

- Jatkamaton massiivimäntä
- Kulmissa erittäin siisti ja kestävä lamelliiliitos
- Silikonitiiviste (harmaa)
- Sivukarmin paksuus 36 mm
- Karmisyvyys 110, 130, 170 tai 210 mm
- Puitteen paksuus 88 mm

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti argon-kaasulla
- Välilista vaalean harmaa tai musta TGI, TPS tai Super Spacer

VÄRIT

- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla
- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y, kiiltoaste 20
- Puuosien muut värit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
- Kuultosävyt Teknos Woodex -kuultoväreistä
- Alumiiniosat polttomaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR 32 tai musta RAL 9005
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

PAINIKKEET

- Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen RAL 9010 tai hopea F1

KOOT

- Karmin korkeus 1790–2490 mm
- Karmin leveys 690–1190 mm
- Pariovenmax koko 2000*2290 mm

TEKNISET ARVOT

Ominaisuus		
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Lämmöneristävyys	U-arvo	1,0-0,67 W/m ² K

TAKUUT

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.



Tiivin Kippioveen on saatavilla lasikaide, joka asennetaan jo tehtaalla paikoilleen.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

Lisävarusteilla voi helposti lisätä asumismukavuutta. Oveen on saatavilla

- Vekki-verhot
- Raitisilmaventtiili
- Koristeristikko
- Lapsilukko painikkeeseen
- Integroitu lasikaide, korkeus 930 mm
- Auringonsuojalasi
- Ääneneristyslasi
- Huurtumaton lasi
- Turva- ja suojalasi
- Itsepuhdistuva lasi