

TIIVI PARVEKE

TUOTEKORTTI

Tiivi Parveke on yksilehtinen ulosaukeava, lasiaukollinen ovi. Oven ulkopuolen alumiiniverhoilu tekee siitä kestävä ja helpohoitaisen vaativissakin olosuhteissa. Alumiinilevyillä ja liimapuuringolla vahvistettu ovilehti on luja ja vääntymätön. Valoaukon koko voidaan määrittellä täysin vapaasti. Tällöin oven lasiaukon alareuna voidaan määrittellä samalle tasolle vieressä olevan ikkunan kanssa. Käytettävyyttä ja turvallisuutta lisäävät murtosuojasaranat ja aukipitolaite, joka estää oven paiskautumista tuulessa. Tiivi Parveke soveltuu niin kerrostalon parvekeoveksi kuin pientalon puutarhan oveksi.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, sisäpinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Ovilehden ulkopinnassa alumiiniverhoilu, umpiosan verhoiluna polttomaalattu teräs
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
- Ovilehden paksuus 82 mm
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kuultokäsittely ja lakattu koivukynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksiprofiilit anodisoitua alumiinia
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, jossa vakiona selektiivilasi, vaaleanharmaat välilistat ja argon-kaasu, vakiolasituksella oven U-arvo 1,0 W/m²K
- Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

SARANAT

- Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn) 4 kpl/ovi 1870-2390 korkeissa ovissa, matalammassa ovissa 3 kpl/ovi

LUKITUS PITKÄSULKIJALLA

- Pitkäsuljin Abloy Fix S 3120 sekä painiketoiminen aukipitolaite Fix 150, sisäpuolella vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu tai valkoinen)
- Pitkäsulkija mahdollinen 1870-2390 korkeissa ovissa

LUKITUS KESKILUKOLLA

- Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella lukkosylinteri Abloy Sento
- Lukkorunko Abloy LC200 ja säädettävä vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Keskilukko mahdollinen max 2290 korkeissa ovissa

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihihmeä
- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y
- Alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanruskea RR 32
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

KOOT

- Leveys 490-1090 mm, korkeus 1790-2390 mm
- Parioven maksimikoko 1890*2390 mm



Lasiaukon korkeus määriteltävissä vapaasti. Ovi on saatavilla myös kahdella lasiaukolla.



Ovilehden alumiiniverhouksen alareunan muoto (ns. tippanokka) ohjaa veden hallitusti kynnyksen ja vesipellin päälle.

LISÄVALINNAT

- Monipuoliset lasitusvaihtoehdot
- Irrotettavat koristeristikot
- Sälekaihtimet
- Visor Vekki-verhot
- Yale Doorman asennettuna
- Ovipumppu TS-83
- Ovipumppu TS-83 aukipitolaitteella
- Ovijarra 523
- Kokolasin parvekeovi Tiivi Terassi Alu
- DB-rakenne ja -lasitus