

SISÄÄNKELAAVA INTEGROITU SÄLEKAIHDIN TUOTEKORTTI

Säleikaihtimen säleitä kääntämällä voi säätää huoneen valoisuutta ja rajoittaa auringon suoraa paistetta. Integroidut säleikaihtimet asennetaan suojaan ikkunan välitilaan, jolloin kaihtimia säädetään puitteen ulkopuolella olevalla yhdellä säätönupilla. Tiivin uusi kaihdinnarut sisäänkelaava integroitu säleikaihdin on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Myös tuoteturvallisuus on otettu tuotteen suunnittelussa huomioon.

INNOVATIIVINEN KELAUSMEKANISMI

Tiivin integroitujen säleikaihtimien uutuuksena on edistyksellinen mekanismi, jonka avulla kaihtimen narut kelautuvat pois näkyvistä ikkunan välitilaan. Huolitellun ulkonäön lisäksi piilotetut narut ovat myös turvallisuuskysymys, sillä pienet lapset tai lemmikkieläimet eivät pääse tarttumaan naruihin.

VALMIIKSI ASENNETTUINA

Säleikaihtimet on vaivattominta hankkia ikkunatoimituksen yhteydessä, jolloin ne asennetaan ikkunaan jo tehtaalla.

MATERIAALI

- Säleen leveys 25 mm, materiaali alumiinia

VÄRIT

- P1 Kiiltävä valkoinen
- P2 Matta valkoinen
- P5 Vaalea beige
- P14 Ruskea
- P38 Hopea
- P91 Harmaa
- P111 Beige



Integroitu säleikaihdin soveltuu Tiivin avattaviin kaksipuitteisiin ikkunoihin. Kaihtimen säleet ovat sisä- ja ulkopuitteiden välissä suojassa ja säilyvät siten siisteinä ja ehjinä jopa vuosikymmeniä.

SÄLEIDEN KÄÄNTÖ



Käännä säleitä pyörittämällä nuppia.

KAIHTIMEN NOSTO



Nosta säleikaihdin vetämällä nuppia itseäsi kohti. Kun säleet ovat haluamallasi korkeudella, vapauta kaihdin antamalla narun kelautua automaattisesti sisään ja aseta nuppi paikoilleen.

KAIHTIMEN LASKU



Vedä nupista kaikki naru ulos. Pidä naru taakse vedettynä ja paina kuvan mukaisesti holkkia. Pidä holkki alaspainettuna laskiessasi kaihdinta alas ja anna narun kelautua automaattisesti sisään.