

TIIVI TERASSI PUU

TUOTEKORTTI

Tiivi Terassi Puu -parvekeovi on ulosaukeava, lasiaukollinen, HDF-levyllä verhoiltu ovi. Alumiinilevyillä ja liimapuurungolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä kestävä ja suorana pysyvän. Valoaukon koko voidaan määrittellä vapaasti vastaamaan viereisen ikkunan korkeutta. Oven ulkopinta on saatavilla pysty- tai vaakakuviolla tai kokonaan sileänä mallina. Käytettävyyttä ja turvallisuutta lisäävät murtosuojasaranat ja lisävarusteena saatava ovijarru, joka estää oven paiskautumista tuulessa. Tiivi Terassi Puu -parvekeovi soveltuu niin kerrostalon parvekeoveksi kuin pientalon puutarhan oveksi.

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, sisä- ja ulkopinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210 mm, karmien vahvuus 54 mm
- Kuultokäsittely ja lakattu koivukynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksenprofiilit anodisoitua alumiinia
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, jossa vakiona selektiivilasi, vaaleanharmaat välilistat ja argon-kaasu, vakiolasituksella oven U-arvo 1,0 W/m²K
- Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

SARANAT

- Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn) 4 kpl/ovi 1870-2390 korkeissa ovissa, matalammissa ovissa 3 kpl/ovi
- Valittavissa myös piilosaranat 2 kpl/ovi

LUKITUS PITKÄSULKIJALLA

- Pitkäsuljin Abloy Fix S 3120 sekä painiketoiminen aukkipitolaite Fix 150, sisäpuolella vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu tai valkoinen)
- Pitkäsulkija mahdollinen 1870-2390 korkeissa ovissa

LUKITUS KESKILUKOLLA

- Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella lukkosylinteri Abloy Sento
- Lukkorunko Abloy LC200 ja säädettävä vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella sokea kilpi
- Keskilukko mahdollinen max 2290 korkeissa ovissa
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pinnat peittomaalattu kaksikomponenttimaalilla
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y
- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoiman mukaan

KOOT

- Leveys 490-1090 mm, korkeus 1790-2390 mm
- Parioven maksimikoko 1890*2390 mm



Lasiaukon korkeuden voi määrittellä vapaasti. Kuvassa Tiivi Terassi Puu A2-malli M14-lasilla, umpiosassa vaakakuviointi. Muut mallit: A1, jonka umpiosassa pystykuviointi ja A3, jonka umpiosa on sileä.



Ovilehden alareunassa on vesiura, joka estää veden kulkeutumisen kynnyksen ja ovilehden väliin.

LISÄVALINNAT

- Monipuoliset lasitusvaihtoehdot
- Irrotettavat koristeristikot
- Sälekaihtimet
- Visor Vekki-verhot
- Yale Doorman asennettuna
- Ovipumppu TS-83
- Ovipumppu TS-83 aukkipitolaiteella
- Ovijarru 523