

# TIIVI UNIIKKI AVATTAVA IKKUNA

## TUOTEKORTTI

Perinteikäs Uniikki-ikkuna sopii niin kotiin kuin vapaa-ajan asuntoon. Tiivi Uniikki edustaa A-energialuokkaa ja se on suunniteltu täyttämään kaikki nykyaikaisen rakentamisen vaatimukset. Kestävä rakenne ja pitkälle viety tuotekehitys takaavat sen, että Uniikin avulla kodin asumismukavuus nousee uudelle tasolle.

Uniikin kehityksessä on panostettu ulkonäköön ja käytön helppouteen. Tämä näkyy esimerkiksi tyylikkäässä jiiratussa alumiiniverhouksessa ja asentolukitteisissa ikkunapainikkeissa, joita on mukava käyttää. Ulkopuitteen kiinteät pienpainikkeet helpottavat ikkunanpesua. Helppokäyttöinen AutoLock -aukipitolaite tekee tuuletuksesta turvallista.

### RAKENNE

- Kolmilasinen puualumiini-ikkuna
- Karmin vahvuus 40 mm, välikarmi 50 mm
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm

### LASITUS

- Ulkopuitteessa tasolasi, sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslasi
- Eristyslaselementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu

### VÄRIT

- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästölukituksien M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla
- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y, kiiltoaste 20
- Puuosien muut värit: Teknos- tai RAL-värikartastoista,
- Kuultosävyt Teknos Woodex -kuultovärikartasta
- Alumiiniosat polttomaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 tummanruskea RR 32 ja musta RAL 9005
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

### KOOT

- Leveys 290 - 3500 mm
- Korkeus 290 - 3500 mm
- Karmin maximipinta-ala 6 m<sup>2</sup>, puitteen maximipinta-ala 4 m<sup>2</sup>



Sisäpuolelle valittavissa klassinen tai moderni muotoilu. Ulkoverhouksen kauniit jiiriitokset kehystävät ikkunaa kauniisti.

Tiivin asentolukitteinen painike näyttää hyvältä ja siitä saa kunnan otteen. Vaihtoehtoina suoralinjainen moderni tai pyörästetty klassinen.



Tekniset arvot		
Lämmönläpäisy	U-arvo	1,0 - 0,77 W/m <sup>2</sup> K
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy	G-arvo	41 - 29
Äänenvaimennus	dB	37 - 49 R <sub>w</sub> + C <sub>tr</sub>

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

### TAKUUT

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.



### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

Lisävarusteilla voi helposti lisätä asumismukavuutta. Ikkunaan on saatavilla

- Antennilasi
- Sisäänkelavat tai perinteiset sälekaihtimet
- Hyönteispuite
- Raitisilmaventtiili
- Koristeristikko
- Klassinen tai moderni tyyli
- Auringonsuojalasi
- Ääneneristyslasi
- Huurtumaton lasi
- Turva- ja suojalasi
- Itsepuhdistuva lasi