

TIIVI PUUPANELI ULKO-OVI

TUOTEKORTTI

 Yhteistyössä **SYDÄNPUU**
 i k k u n a t & o v e t

RAKENNE

- Ovilehti puukehysrakenteinen, kehä ja karmi liimattua mäntyä
- Ovilehden pinnassa vaakanelointi mäntyä, molemmin puolin
- Eristeenä polyuretaani (PIR), vahvuus 52 mm
- Ovilehden rungon paksuus 76 mm, kokonaispaksuus 88 mm
- Karmissa ja ovilehdessä lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri musta
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 52 mm
- Kynnys tammea, kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Vakiona kirkas kolminkertainen eristyslaselementti, muut lasivaihtoehdot Satiini ja Stippolyte, koristelasit elementin keskimmäisenä lasina
- Elementissä harmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasituslistat mäntyä, oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Vakiona säädettävät murransuojasaranat (4 kpl)
- Vakiona Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pinnat kuultokäsittely ja lakattu kahteen kertaan säänkestävällä lakalla
- Kuultovärisävyt mänty, tammi, tiikki, pähkinä, punatiikki, hunaja, musta ja valkoinen
- Pinnat voidaan vaihtoehtoisesti peittomaalata Tiivin ulko-ovivärein

KOOT

- Leveys min 790 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

U-ARVO

- Umpiovi 0,69, lasiaukolliset 0,83 - 0,88

MALLISTO

PUUPANELI 21



PUUPANELI 22



PUUPANELI 23



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Kaksivärimaalaus
- Avainpesä Abloy Sento
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovisuljin Dorma TS83, myös aukipitolaitteella
- Soittokello
- Ovisilmä
- Postiluukku P209
- Kiinteä puuikkuna oven vierelle