

Tiivi Terassi -parvekeovi on ulosaukeava, lasiaukollinen, HDF-levyllä verhoiltu ovi. Alumiinilevyillä ja liimapuuringolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä kestävä ja suorana pysyvän. Valoaukon koko voidaan määritellä vapaasti vastaamaan viereisen ikkunan korkeutta. Oven ulkopinta on saatavilla pysty- tai vaakakuvioidulla tai kokonaan sileänä mallina. Tiivi Terassi -ovi soveltuu hyvin katettuihin sisäänkäynteihin, kuten esimerkiksi kodinhoitohuoneen oveksi tai terassille. Ovea valmistetaan myös EI30 palo-ovirakenteella ja -varustuksella M12- ja M14-lasikorkeuksilla.

## RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (EPS) vahvuus 69 mm
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa
- Karmisyvyys 125, 165 ja 205 mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys koivua, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

## LASITUS

- Kolminkertainen eristyslaselementti, jossa vakiona selektiivilasi, vaaleanharmat tai mustat välilistat ja argon-kaasu
- Vakiolasituksella oven U-arvo 1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

## SARANAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi

## LUKITUS PITKÄSULKIJALLA

- Pitkäsuljin Abloy Fix S 3120 sekä painiketoiminen aukipitolaite Fix 150, sisäpuolella vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu tai valkoinen)
- Pitkäsulkija mahdollinen 1870-2390 korkeissa ovissa

## LUKITUS KESKILUKOLLA

- Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta
- Keskilukko mahdollinen max 2290 korkeissa ovissa

## PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
- Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen akryylimaaali
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

## KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Parioven leveys max 1990 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

**TERASSI A1**

**TERASSI A2**

**TERASSI A3**


Tiivi Terassi A1-malli M12-lasilla, A2-malli M14-lasilla ja A3-malli M16-lasilla. Lasiaukon korkeuden voi myös määritellä vapaasti.

## LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Kuviourat myös sisäpuolelle (mallikohtainen)
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Sento
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190 ja LC200
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmuis (työstöt EL582+EA281)
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, myös aukipitolaiteella
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Sälekaihtimet
- Visor Vekki-verhot
- Ovivalo
- Tammikynnys

## TEKNISET TIEDOT

### U-ARVO

Malli			U-arvo W/m <sup>2</sup> K
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 4 mm	Elementissä yksi perusselektiivi	0,99
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 4 mm	Elementissä kaksi perusselektiiviä	0,86
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 6 mm	Elementissä kaksi perusselektiiviä	0,89
Lasiosa 14M	Sisin ja uloin 6 mm	Elementissä kaksi erikoisselektiiviä	0,87
Kokolasinen	Sisin ja uloin 4 mm	Elementissä kaksi perusselektiiviä	0,89

## OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

## TAKUUT

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.



## PAINIKKEET PITKÄSULKIMEN KANSSA

- HOPPE Tokyo-painike on sisäpuolelta taivutettu käytön helpottamiseksi. Ulkopuolen painike on suora.

