

TIIVI ULKO-OVI DB

TUOTEKORTTI

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakente parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen.

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Äänieristysovea valmistetaan myös levikkeellisenä ja pariovena. Koristelasilla voi parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyyttä.

RAKENNE

- Ovielähti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosassa äänieristysrakente
- Ovielähten paksuus 76 mm
- Karmi ja ovielähten kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210, karmien vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välilista
- Tiivistelasitus, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Lasituslista muovia, oven väriksi maalattu

LUKITUS JA HELAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovielähti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

KOKO

- Leveys min 690 (lasiukolliset min 790 mm) ... max 990 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Parioven leveys max 1990 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

OMINAISUUDET

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo W/m ² K
Umpiovet	39	37	33	0,74
Lasiukolliset	39	39	36	0,75 - 1,0 (mallikohtainen)

MALLISTO

- DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Kuviourat myös sisäpuolelle (mallikohtainen)
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmius
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, myös aukipitolaitteella
- Koristelasit (Cotswold, Satiini ja Stippolyte)
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Postiluukku P209 (ei äänieristystä)
- Ovivalo