

TIIVI PALO-OVI EI15

TUOTEKORTTI

Laadukas, CE-merkitty palo-ovi antaa enemmän aikaa poistua palon tieltä ja estää palon leviämistä. Paloluokiteltu ovi vaaditaan rakennukseen usein esimerkiksi siksi, että rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan tai esim. autokatos ja talon sisäänkäynti ovat lähellä toisiaan.

Paloturvallisuuden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään palo-ovi ei eroa tavallisesta ulko-ovesta. Tiivin laaja EI15 palo-ovimallisto sisältää sekä umpiovia että lasiaukollisia ovimalleja. Palo-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.

RAKENNE

- Ovihehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (PIR) vahvuus 69 mm
- Ovihehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovihehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa tai musta
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210, karmien vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

- Kolminkertainen palolasielementti, elementissä TGI-välilista
- Lasituslista koivua, oven väriksi maalattu

LUKITUS JA HELAT

- Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn), 4kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovihehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

KOKO

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

OMINAISUUDET

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo W/m ² K
Umpiovet	28	24	22	0,69

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	7A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3



MALLISTO

- EI15 palo-ovimallisto koostuu useista umpinaisista ja lasiaukollisista ovimalleista. Kuvassa LOFT H3.
- EI15 palo-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalauus
- Koristelasit Satiini ja Stippolyte
- Lukkorunko Abloy LC190
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Yale Linus älylukitus
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Turvalukko Abloy 4181
- Ovisuljin Dorma TS83 (ilman aukipitolaitetta)
- Soittokello RT64
- Ovisilmä R3407
- Postiluukku Abloy 31
- Potkupeltti, alumiinia