

TIIVI ULKO-OVI 60

TUOTEKORTTI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (EPS) vahvuus 53 mm
- Ovilehden paksuus 60 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa tai musta
- Karmisyvyys 115, 125 ja 165mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys koivua, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 40 mm

LASITUS

- Vakiona kirkas kaksinkertainen eristyslaselementti
- Elementissä harmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Murtoruojatut säätösaranat (3 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
- Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen akryylimaaali
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y


KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- Tiivi Miniovi min 490*790 mm (vain malli CITY A1)

OMINAISUUDET

	R _w	R _w +C	R _w +C _{tr}	U-arvo W/m ² K
Umpiovet	26	22	22	0,85
Lasiaukolliset	27	24	24	max 1,0 (mallikohtainen)

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3



Tiivin Ulko-ovi 60-mallistosta löytyy lukuisia ovimalleja kevyempään rakentamiseen. Valittavissa on sekä lasiaukollisia että umpiovimalleja. Kuvassa CITY B2.

MALLISTO

- Tiivi Ulko-ovi 60 on merkitty mallistoon symbolilla: **60**

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Kuviourat myös sisäpuolelle (mallikohtainen)
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit Satiini ja Stippolyte
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, myös aukipitolaitteella
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Tammikynnys
- Ovivalo



Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.