

TIIVI KRISTALLI IKKUNA OVI

TUOTEKORTTI

Sisäänpäin aukeava Tiivi Kristalli ikkunaovi on osa laadukasta Kristalli-mallistoa. Piilosaranat viimeistelevät tyylikkään kokonaisuuden ja parantavat oven käytettävyyttä. Sormiliitetty karmi ja vankkarakenteinen sisäovilehti varmistavat vuosikymmenien toimivuuden. Tiivi Kristalli on premium-laatuinen valinta niin teknisten ominaisuuksien, käyttö mukavuuden kuin ulkonäkösäkin puolesta.

RAKENNE

- Sisäänpäin aukeava kolmilasinen puu-alumiini-ikkunaovi
- Kevyesti avautuva EasyLock-lukitusjärjestelmä
- Painiketoiminen tuulijarru
- Karmi mäntyä
- Karmin vahvuus 40 mm
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm
- Tammikynnys 40 mm

LASITUS

- Ulkopuitteessa tasolasi, sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslasi
- Eristyslaselementissä vaaleanharmaat tai mustat välilistat, selektiivilasit ja argon-kaasu

VÄRIT

- Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla
- Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y, kiiltoaste 20
- Puuosien muut värit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
- Kuultosävyt Teknos Woodex -kuultovärikartasta
- Alumiiniosat polttomaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024, tummanruskea RR 32 tai musta RAL 9005
- Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

MALLIT

- Kokolasinen
- Kokolasinen vaakajaolla
- Alaosa umpinainen, lasin korkeus vapaasti määriteltävissä
- Vastaavat mallit myös pariovena ilman välikarmiä

KOOT

- Leveys 690 - 1090 mm
- Parioven leveys 970 - 1790 mm
- Korkeus 1690 - 2390 mm



Tekniset arvot		
Lämmönläpäisy	U-arvo	1,0 - 0,78 W/m ² K
Äänenvaimennus	dB	37 - 45 R _w +C _{tr}

TAKUUT

- Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.



LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Antennilasi
- Integroidut sälekaihtimet
- Raitisilmaventtiili KLIK S
- Kiinteä ristikko
- Auringonsuojalasi
- Ääneneristyslasi
- Huurtumaton lasi
- Turva- ja suojalasi
- Itsepuhdistuva lasi