

# TIIVI ULKO-OVI DB

## TUOTEKORTTI

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakente parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen.

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Koristelasilla voi parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyyttä. DB ulko-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.

### RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosassa äänieristysrakente
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävä liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

### LASITUS

- Kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välistä
- Tiivistelasitus, tiivisteen väri musta
- Oven värinen lasituslista

### LUKITUS JA HELAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

### PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihihmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

### KOKO

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

### OMINAISUUDET

	$R_w$	$R_w+C$	$R_w+C_{tr}$	U-arvo $W/m^2K$
Umpiovet	40	39	35	0,74
Lasiaukolliset	41	40	37	0,81-1,0 mallikohtainen

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	5A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C4

### MALLISTO

- DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Doorman -älylukitus, asennettuna
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Rollock -älylukkovalmuis (W111/112 ja W211/212)
- Sähkölukkovalmuis
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, aukipitolaitteella varustettuna vain karmeille 130 ja 170 mm
- Koristelasit (Cotswold, Satiini ja Stippolyte)
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Postiluukku P209 (ei äänieristystä)
- Tiivi Kotivalo irrallaan