

TIIVI ULKO-OVI 60

TUOTEKORTTI

RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Eristeen (EPS) vahvuus 53 mm
- Ovilehden paksuus 60 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa tai musta
- Karmisyvyys 115, 125 ja 165mm, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys koivua, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit
- Kynnyksen korkeus 40 mm

LASITUS

- Vakiona kirkas kaksinkertainen eristyslaselementti
- Elementissä harmaa tai musta välilista, selektiivilasi ja argon-kaasu
- Lasituslistat oven väriset

LUKITUS JA HELAT

- Murtosuojatut säätösaranat (3 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
- Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen akryylimaaali
- Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- Tiivi Miniovi min 490*790 mm (vain malli CITY A1)

OMINAISUUDET

| | R _w | R _w +C | R _w +C _{tr} | U-arvo W/m ² K |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Umpiovet | 26 | 22 | 22 | 0,85 |
| Lasiaukolliset | 27 | 24 | 24 | max 1,0 (mallikohtainen) |

| Ominaisuus | Standardi | Luokitus |
|-------------------------|-----------|----------|
| Ilmanpitävyys | EN 12207 | 4 |
| Sateenpitävyys | EN 12208 | 4A |
| Tuulenpaineen kestävyys | EN 12210 | C3 |



Tiivin Ulko-ovi 60-mallistosta löytyy lukuisia ovimalleja kevyempään rakentamiseen. Valittavissa on sekä lasiaukollisia että umpiovimalleja. Kuvassa CITY B2.

MALLISTO

Tiivi Ulko-ovi 60 on merkitty mallistoon symbolilla **60**

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Lukkorunko Abloy LC190
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Turvalukitus 4181
- Koristelasit (Satiini ja Stippolyte)
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523 irrallaan
- Ovisuljin Dorma TS83 irrallaan, myös aukipitolaitteella
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Tammikynnys
- Tiivi Kotivalo irrallaan



Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden pisimmät takuut.