

# TIIVI ULKO-OVI DB35

## TUOTEKORTTI

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakente parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen.

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi uusi DB35 ovi on erinomainen ulko-ovi. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Koristelasilla voi parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyttä.

### RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosassa äänieristysrakente
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa
- Karmisyvytydet 130, 170 ja 210, karmien vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

### LASITUS

- Kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välilista
- Tiivistelasitus, tiivisteiden väri musta
- Oven värinen lasituslista

### LUKITUS JA HELAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

### PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

### KOKO

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- DB35 ulko-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena

### OMINAISUUDET

	$R_w$	$R_w+C$	$R_w+C_{er}$	U-arvo $W/m^2K$
Umpiovet	38	37	35	0,98
Lasiaukolliset	38	37	35	1,0

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A)*
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

\* matala kynnyks

### MALLISTO

- DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmius
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, aukipitolaitteella varustettuna vain karmeille 130 ja 170 mm
- Koristelasit Cotswold, Flemish, Satiini ja Stippolyte
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Postiluukku P209 (ei äänieristystestiä)
- Tiivi Kotivalo irrallaan
- Matala kynnyks 20/22 mm