

# TIIVI ULKO-OVI DB37

## TUOTEKORTTI

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakente parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen.

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi DB37 ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB37 ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Koristelasilla voi parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyttä. DB37 mallisto koostuu lasiaukollisista ovimalleista.

### RAKENNE

- Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
- Umpiosassa äänieristysrakente
- Ovilehden paksuus 76 mm
- Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
- Karmissa lujat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa
- Karmisyvytykset 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
- Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-profiilit
- Kynnyksen korkeus 35 mm

### LASITUS

- Kolminkertainen kirkas äänieristyslaselementti
- Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välilista
- Tiivistelasitus, tiivisteiden väri musta
- Oven värinen lasituslista

### LUKITUS JA HELAT

- Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi
- Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

### PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

- Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöloukan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

### KOKO

- Leveys min 690 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
- Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä
- DB37 ulko-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena

### OMINAISUUDET

	$R_w$	$R_w+C$	$R_w+C_{tr}$	U-arvo $W/m^2K$
Lasiaukolliset	41	40	37	0,81-1,0 mallikohtainen

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	4A (2A)*
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

\* matala kynnyks

### MALLISTO

- DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla:



### LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta
- Kaksivärimaalaus
- Piilosaranat (2 kpl)
- Avainpesä Abloy Easy
- Avainpesät sarjoitettavissa
- Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190
- Yale Doorman L3 -älylukitus, asennettuna
- Yale Linus -älylukitus, asennettuna
- Sähkölukkovalmius
- Turvalukitus 4181
- Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
- Ovijarru FIX 523
- Ovisuljin Dorma TS83, aukipitolaitteella varustettuna vain karmeille 130 ja 170 mm
- Koristelasit Cotswold, Flemish, Satiini ja Stippolyte
- Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia
- Soittokello
- Ovisilmä
- Murtosuojarauta
- Turvaketju irrallaan
- Postiluukku P209 (ei äänieristystä)
- Tiivi Kotivalo irrallaan
- Matala kynnyks 20/22 mm